



- 1 Falso telaio
False frame
- 2 Telaio fisso antistrappo
Tear-out resistant fixed frame
- 3 Anta apribile,
costruita in lamiera di acciaio zincata
*Openable wing,
in galvanised steel sheet*
- 4 Cerniere registrabili in acciaio
ad altissima resistenza
Highly-resistant steel hinges
- 5 Tre omega di rinforzo verticali
Three vertical reinforcing steel layers
- 6 Doppio deviatore a triplo pistone
Two three-piston diverters
- 7 Serratura a cremagliera
con cilindro europeo R7 ISEO
con n°5 chiavi + 1 da cantiere
*Rock-lock with European
cylinder R7 ISEO
with 5 keys + 1 coding key*
- 8 Pomolo fisso
e maniglia in alluminio bronzato
*Fixed knob and bronze
aluminium handle*
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
Perimeter door stop seal
- 10 Spioncino grandangolare 180°
Wide-angle 180° peephole
- 11 Soglia mobile paraspifferi AQUASTOP
Mobile draught guard AQUASTOP
- 12 Gancio di sicurezza
Safety hook
- 13 Pannelli di rivestimento
Trim panels (optional)
- 14 Vetro blindato 18/19
Armoured glass 18/19
- 15 Montante di sicurezza
Safety jamb
- 16 Boccola a pavimento
Floor bush
- 17 Anta semifissa
Semi-fixed leaf

1 anta - Dimensioni standard Luce passaggio
1 leaf - Standard size Passage light

L 80/85/90 H 210

2 ante - Dimensioni standard Luce passaggio
2 leaves - Standard size Passage light

(80+30) 1100x2100 H
(85+30) 1150x2100 H
(90+30) 1200x2100 H

Particolari tecnici
Technical features

come Vetròs 1 anta
The same as Vetròs 1 wing